

S.E.R.E.M.E.

ZI La Marinière
31 rue Gutenberg
91070 BONDOUFLE – France
Tel : 33 (1) 60 86 42 36 – Fax : 33 (1) 60 86 52 55
sereme@sereme.com

DATA SHEET (Rev 02/2017)

Производитель : SEREME
Société d'Etudes et Réalisations de Moyens d'Essais

Модель : Акустический Модулятор SERMOD LF60



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ :

Акустические характеристики	:	Конфиденциальные данные – на основании соглашения о неразглашении информации
Рабочие шумовые частоты	:	20 Гц – 8000 Гц
Управляемые частоты	:	20 Гц – 350 Гц
Рабочие температурные условия	:	15° C – 25 ° C
Питание (газ)	:	Воздух или Азот
Максимальное входное давление	:	2,5 бара
Максимальный уровень потока	:	2,3 кг / с
Сопротивление катушки	:	2,2 Ом
Максимальный ток	:	12 Ампер RMS
Мониторинг на 5ти каналах	:	Опция
Визуальный контроль	:	5ти кратное увеличительное стекло

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ :

Номинальное входное давление	:	2,2 бара
Номинальный уровень потока	:	1,9 кг / с
Номинальная сила тока	:	7 Ампер RMS

All values for information only

This document is SEREME's sole property and cannot be used or reproduced without SEREME's authorization.