

# S.E.R.E.M.E.

ZI La Marinière  
31 rue Gutenberg  
91070 BONDOUFLE – France  
Tel : 33 (1) 60 86 42 36 – Fax : 33 (1) 60 86 52 55  
sereme@sereme.com

## DATA SHEET (Rev 12/2020)

Производитель : SEREME  
*Société d'Etudes et Réalisations de Moyens d'Essais*  
Модель : Акустический Модулятор SERMOD LF60



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ :

Акустические характеристики	:	Конфиденциальные данные – на основании соглашения о неразглашении информации
Рабочие шумовые частоты	:	20 Гц – 8000 Гц
Управляемые частоты	:	20 Гц – 350 Гц
Рабочие температурные условия	:	15° C – 25 ° C
Питание (газ)	:	Воздух или Азот
Максимальное входное давление	:	≤ 2,5 бар
Максимальный уровень потока	:	≤ 1,8 кг / с
Сопротивление катушки	:	~ 2,2 Ом
Максимальный ток	:	≤ 11 Ампер RMS
Мониторинг на 5ти каналах	:	Опция
Визуальный контроль	:	5ти кратное увеличительное стекло

### РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ :

Номинальное входное давление	:	2 бар
Номинальный уровень потока	:	~ 1,2 кг / с
Номинальная сила тока	:	7 Ампер RMS

All values for information only

*This document is SEREME's sole property and cannot be used or reproduced without SEREME's authorization.*