

S.E.R.E.M.E.

ZI La Marinière
31 rue Gutenberg
91070 BONDOUFLE – France
Tel : 33 (1) 60 86 42 36 – Fax : 33 (1) 60 86 52 55
sereme@sereme.com

DATA SHEET (Rev 06/2021)

Производитель : SEREME
Société d'Etudes et Réalisations de Moyens d'Essais
Модель : **Акустический Модулятор SERMOD VHF**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ :

Акустические характеристики*	:	Конфиденциальные данные – на основании соглашения о неразглашении информации
Рабочие шумовые частоты	:	20 Гц – 8000 Гц
Управляемые частоты	:	20 Гц – 2500 Гц
Рабочие температурные условия	:	15° C – 30° C
Питание (газ)	:	Воздух или Азот
Максимальное входное давление	:	≤ 4,5 бар
Максимальный уровень потока	:	≤ 1,5 кг / с
Сопротивление катушки	:	~ 2,2 Ом
Максимальный ток	:	≤ 15 Ампер RMS
Мониторинг на 5ти каналах	:	Опция
Визуальный контроль	:	5ти кратное увеличительное стекло

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ :

Номинальное входное давление	:	2,8 бар
Номинальный уровень потока	:	~ 1,15 кг / с
Номинальная сила тока	:	9 Ампер RMS

(*) Информация основана на испытаниях с воздухом. При использовании азота, характеристики выше. Данные во многом зависят от качества поверхности стен акустической реверберационной камеры.